

HM-906

Балун для передачи видео высокого разрешения



Дальность передачи:

HD-AHD: 720P/500м, 1080P/450м, 3MP/ 4MP/5MP: 300м

HD-CVI: 720P/500м, 1080P/400м, 3MP/ 4MP/5MP: 300м

HD-TVI: 720P/500м, 1080P/400м, 3MP/ 4MP/5MP: 300м

CVBS:600м

Функции:

Сердечник изготовлен из чистой меди.

Балун поддерживает сигнал видео с разрешением 1080P / 3MP / 4MP в формате CVI / TVI / AHD / CVBS.

Передача качественного видео на расстояние до 500 м при использовании с любым пассивным передатчиком.

При монтаже не требует инструмента и зачистки проводов.

Имеет компактный размер и прост в установке.

Поддержка форматов видео: NTSC, PAL и SECAM

Не требует питания.

Помехоустойчивость: 60 дБ

Технические характеристики:

Рабочая частота: 8 МГц

Затухание: 0,5 дБ

Помехоустойчивость: 60 дБ

Сопротивление BNC: 75 Ом

Сопротивление UTP: 100 Ом

Рабочая температура: -10 С ~ +70 С

Температура хранения -30 С ~ +70 С

Отн. влажность от 0 до 95%

Категория витой пары: 5е / 6

Совместимый формат видео: AHD / CVI / TVI / CVBS

Материал АБС-пластик