

HM-209

Балун пассивный для HD видео CVI / TVI / AHD



Дальность передачи

*HD TVI: 720P 250м / 1080p 250м / 4MP 200м / 5MP 200м / 8MP 200м

*HD CVI: 720P 400м / 1080p 250м / 4MP 200м / 5MP 200м / 8MP 200м

*HD AHD: 720P 350м / 1080p 200м / 4MP 200м / 5MP 200м / 8MP 200м

Функции:

Питание не требуется,

Простота при монтаже,

Совместимо с HDCVI / HDTV1 / AHD

Для передачи сигнала требует витую пару категории 5E / 6,

Передача сигнала в режиме реального времени,

Высокое качество и стабильность видео,

Волновой фильтр, защита ESD, ABS пластик,

Характеристики:

Передача сигнала: одноканальный пассивный балун для видео высокого разрешения

Совместимые форматы: AHD / CVI / TVI / CVBS

Формат видео: PAL, NTSC, SECAM

Поддержка разрешений видео: 720P / 1080P / 4MP / 5MP / 8MP

Рабочая частота: до 75 МГц

Помехоустойчивость: > 60 дБ

Сопrotивление: BNC (папа) 75 Ом, UTP (винтовой зажим) 100 Ом.

Тип витой пары: 2 жилы из UTP кабеля категории 5 / 5e / 6

Коаксиальный видео разъем: Винтовая клемма BNC-штекера

BNC (папа) : 75 Ом

Коаксиальный видео разъем: 2 кВ согласно IEC6100-4-5

Кабель UTP: 2 кВ согласно IEC61000-4-5

Корпус : ABS пластик

Потребляемая мощность: внешний источник питания не требуется

Наработка на отказ : > 10000 часов

Вес: 21,9г

Размеры: 36*19*16 мм

Температура хранения: -20 C ~ +70 C

Рабочая температура: -10 C ~ +50 C

Относительная влажность: 0-95% (без конденсата)