

PoE - коммутатор на 8+2 порта

PoE-822-1



Обзор:

Это высокопроизводительный и эффективный коммутатор Ethernet с 8 + 2 портами, все порты LAN (8*RJ45) 10/100 Мбит/с, порты WAN (2*RJ45) 10/100 Мбит/с. Устройство является наилучшим выбором для локальных сетей малого и среднего размера. Порты UPLINK можно использовать для каскадного подключения устройств. Использование технологии промежуточного хранения в сочетании с динамическим распределением памяти гарантирует эффективное распределение полосы пропускания для каждого порта. Устройство может быть успешно подключено к вашей рабочей сети или серверу в режиме plug and play. Это гибкая антиблокирующая архитектура, которая позволяет не ограничиваться полосой пропускания. Коммутатор поддерживает полудуплексное управление потоком и полнодуплексный режим при подключении медленных клиентов (10 Мбит/с). LAN порты коммутатора поддерживают адаптивную функцию (скорость портов независима). Порт использует режим промежуточного хранения, который может эффективно изолировать ширококестельные пакеты, уменьшить количество пакетов с ошибками и неправильных пакетов, чтобы избежать перегрузки сети и сетевых конфликтов. Производительность устройства превосходна, устройство удобно в использовании. Этот коммутатор широко используется в небольших локальных сетях, локальных сетях малых и средних предприятий.

Характеристики:

Модель	PoE-822-1
Передача данных	1/2, 3/6
Подача питания	1/2+, 3/6-
Выходная мощность на порт	15,4Вт / 30Вт (IEEE 802.3af)
Порты	8*10/100 Мб/с PoE, 2*10/100 Мб/с Uplink
Требование к кабелю	витая пара категории 5 или выше
Стандарты / протоколы	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af PoE
Способ пересылки	Хранение и пересылка Полудуплекс и полный дуплекс в соответствии с IEEE 802.3x
Дальность передачи	100м (имеется переключатель режима до 250м на 10Мбит/с)
Хранение MAC-адресов	1024
Буфер (память)	48 Кб встроенной памяти
Пропускная способность	2 Гб/с
Сетевая задержка	Менее 20 мкс для 64-байтовых кадров в режиме промежуточного хранения при скорости передачи 100 Мб/с
Питание	52В постоянный ток, 2.3А, 120Вт (б/п встроенный, кабель-220 в комплекте)
Защита от перенапряжения	Да (до 6кВ)
Материал корпуса	Металл
Исполнение	Настольный
Светодиодная индикация	Общие: питание, PoE питание На портах: link, активность, скорость, PoE включено, PoE ошибка
Рабочие условия	При работе: -10 °C ~ 55 °C , хранение: -40 °C ~ 70 °C , отн. влажн.10-90% без конденсата.
Стандарт	ISO9001
Норма безопасности	CE / CCC
Гарантия	1 год
Размеры (Д × Ш × В)	20x14x4.5 см
Вес	1,1 кг